

Product **FOCUS**

Efficiency in Automation

Cable • Connectivity • Cabinet • Control

LCIS

LÜTZE Compact Interface System



All in One!

Das LCIS-Gehäusesystem bietet jeder Elektronik ein „zu Hause“! Egal ob Relaisbaustein, Halbleiterrelais oder Signal-/Temperaturwandler - finden hier ein einheitliches Design. LCIS2 und LCIS3 sind die Erweiterungen von Relaisbausteinen mit 1-Wechsler, 2-Wechsler und 4-Wechslern. LCIS-Komponenten stellen die optimale Kopplung zwischen Feldebene und Schaltschrank her.



LCIS-Relais



LCIS-Relais



LCIS2-Relais



LCIS3-Relais


Highlights:

- Geringe Baubreite von 6,2 mm bis 31 mm
- Einbautiefe < 76 mm
- Hohe Verfügbarkeit durch steckbare Relais und Schutzmodule
- Innovative Push-in Anschlusstechnik
- 2 mm Prüföffnung
- LCIS 2 und LCIS 3 Module mit doppelter Anschlussmöglichkeit pro Klemme
- Isoliertes Brückungssystem
- Eindeutige Klemmstellenbeschriftung mit Laser
- Standardmarkierer für universelle Beschriftung
- Relais und Halbleiterrelais (SSR)
- Optischer Unterschied zwischen LCIS-, LCIS 2 und LCIS 3 Modulen
- Universeller Einsatz



Brückungskamm

Der Einsatz von Brücken verringert den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum, ist übersichtlich und reduziert Kosten. Erhältlich in 2-/4-/8- und 16-poliger Ausführung.



Push-In Anschluss

Schnelle und werkzeuglose Verkabelung mit je 2 Klemmstellen pro Anschluss. Über Drücker können Kabel einfach gelöst werden. Die 2 mm Prüfföffnung erlaubt zu jeder Zeit das Messen von Potentialen.



Beschriftungssystem

Beschriftungsmatten in unterschiedlichen Größen und Farben zur individuellen Kennzeichnung.

Vorzugsprogramm

Typ	Baubreite	Eingangsspannung	Kontakt	Schaltstrom max.	Schaltspannung min.	Artikelnummer	Benennung
LCIS-Relais	6,2 mm gesteckt	DC 12 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761019.1000	LCIS-RS12DC-PI-1U
		DC 24 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761020.1000	LCIS-RS24 DC-PI-1U
		AC/DC 115 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761051.1000	LCIS-RS120DC-PI-1U
		AC/DC 230 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761061.1000	LCIS-RS230DC-PI-1U
LCIS-Relais	6,2 mm geschlossen	DC 12 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761019.0000	LCIS-RGA12DC-PI-1U
		DC 24 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761020.0000	LCIS-RGA24DC-PI-1U
		AC/DC 115 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761051.0000	LCIS-RGA120DC-PI-1U
		AC/DC 230 V	1 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	761061.0000	LCIS-RGA230DC-PI-1U
LCIS-SSR	6,2 mm geschlossen	DC 24 V	1 Schließer, 2 Leiter	0,5 A	DC 60 V	764020.0110	LCIS-SR-DC-2L-200110-PI
		DC 24 V	1 Schließer, 2 Leiter	2 A	DC 60 V	764020.0120	LCIS-SR-DC-2L-200120-PI
		DC 24 V	1 Schließer, 2 Leiter	5 A	DC 60 V	764020.0130	LCIS-SR-DC-2L-200130-PI
		DC 24 V	1 Schließer, 2 Leiter	10 A	DC 30 V	764050.0140	LCIS-SR-DC-2L-500140-PI
		DC 24 V	1 Schließer, 3 Leiter	2 A	DC 30 V	764020.0320	LCIS-SRKF-DC-3L-200320-PI
		DC 24 V	1 Schließer, 3 Leiter	5 A	DC 30 V	764020.0330	LCIS-SRKF-DC-3L-200330-PI
		DC 24 V	1 Schließer, 3 Leiter	10 A	DC 30 V	764020.2340	LCIS-SRKF-DC-3L-202340-PI
LCIS2-Relais	15,9 mm gesteckt	DC 12 V	1 Wechsler	16 A	AC/DC 300 V	770042	LCIS2-RSP12DC-PI-1U
		DC 24 V	1 Wechsler	16 A	AC/DC 300 V	770043	LCIS2-RSP24DC-PI-1U
		AC 115 V	1 Wechsler	16 A	AC/DC 300 V	770044	LCIS2-RSP115AC-PI-1U
		AC 230 V	1 Wechsler	16 A	AC/DC 300 V	770045	LCIS2-RSP230AC-PI-1U
		DC 12 V	2 Wechsler	8 A	AC/DC 300 V	770052	LCIS2-RSP12DC-PI-2U
		DC 24 V	2 Wechsler	8 A	AC/DC 300 V	770053	LCIS2-RSP24DC-PI-2U
		AC 115 V	2 Wechsler	8 A	AC/DC 300 V	770054	LCIS2-RSP115AC-PI-2U
		AC 230 V	2 Wechsler	8 A	AC/DC 300 V	770055	LCIS2-RSP230AC-PI-2U
LCIS3-Relais	31 mm steckbar	DC 12 V	4 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	770062	LCIS3-RSI12DC-PI-4U
		DC 24 V	4 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	770063	LCIS3-RSI24DC-PI-4U
		AC 115 V	4 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	770064	LCIS3-RSI115AC-PI-4U
		AC230 V	4 Wechsler	6 A	AC/DC 250 V	770065	LCIS3-RSI230AC-PI-4U

Medien



Produkt-Info:
Vom Relais zum Multitalent



Online Katalog:
Schaltgeräte



Print Katalog:
LÜTZE Schaltgeräte